Overzicht: spelingvrije askoppelingen
soorten, ontwerpen, kenmerken

Toepassingsgebied		Servokoppelingen							Industriële koppeling		Heavy load koppeling	Koppel meetkoppeling
		ROBA®-DS Servokoppeling	**primeflex®** Stalen balgkoppeling	**smartflex®** Stalen balgkoppeling	**ROBA®-DX** Stalen balgkoppeling	**ROBA®-ES** Elastomeer koppeling	**KUZ - KK** Elastomeer koppeling	**VWZ** Elastomeer koppeling	**KUZ** Elastomeer koppeling	**ROBA®-DS** Geheel stalen koppeling	**ROBA®-DS** Geheel stalen koppeling	**ROBA®-DSM** Meet koppeling
Flexibel element		Schijfpakking	Stalen balg	Stalen balg	Stalen balg	Elastomeer	Elastomeer	Elastomeer	Elastomeer	Schijfpakking	Schijfpakking	Schijfpakking
Koppelbereik	[Nm]	35 – 150	24 – 120	16 – 700	30 - 600	4 – 1250	32 - 1350	32 - 1350	6 - 3000	190 – 24000	22000 – 110000	190 – 1600
Max. toegestane werksnelheid	[rpm]	22500	8000	10000	13000	28000	13000	lengte afhankelijk	28000	13500	3600	9500
Asdiameter	[mm]	10 – 45	10 – 45	8 – 85	9 - 38	6 – 80	8 - 55	8 - 55	6,3 - 65	14 – 170	op aanvraag	14 – 110
Max. permanente bedrijfstemperatuur	[°C]	100	120	120	250	100	70	70	70	250	250	70
ATEX-uitvoering volgens richtlijn 2014/34/EU		●				●				●		